



PCVoz Informatec

Hardware embarcando a solução de Voz Informatec, já incluindo o Sistema Operacional e a placa de voz analógica dedicada à solução.

Suas placas comportam até 8 canais para a Central de Voz Informatec ou Solução Hoteleira Informatec. O PCVoz Informatec agiliza a aquisição, instalação e configuração inicial destes produtos de Voz Informatec, uma vez que é um hardware dimensionado para nossos produtos, já incorporando todos os procedimentos e testes prévios necessários à instalação e configuração do sistema. A partir de sua aquisição, o parceiro ou cliente final deve se ocupar apenas de alocar o produto no ambiente onde será utilizado, plugando a alimentação e os cabos de rede / serial / telefonia.

Características

Gabinete Half Size para PC Mail. Inclui todos os insumos necessários para a mecânica.
Backplane Passivo Padrão PCISA , compatible Jump PISA Ver. 1.07 1 Slot PCISA 1 Slots ISA 2 Slots PCI
Fonte 110/220Vac Full Range para PC Station Nacional Mod. ECL-65
Cartão CPU Half-Size PISA com processador VIA C3 Low Power, Vídeo e ethernet "on-board". CPU VIA C3 de 733 MHz "on-board" cache de 128K L1 com tecnologia de baixa dissipação de calor. 1 Soquete de memória DIMM de 168 pinos suportando até 512Mb (100/133MHz) Chipset VIA 82C686B 2 portas E-IDE com suporte de até 4 dispositivos Controladora de vídeo Trident 2D/3D AGP 4X On-board, com memória compartilhada até 8Mb 2 portas seriais RS-232 sendo uma configurável 232/422/485 1 porta paralela 1 rede 10/100Mbps 2 portas USB 1 porta IrDA Dimensões: 185mm x 122mm Temperatura de operação de 0° até 60°
512Mb Memória DIMM SDRAM PC 133mhz.
Disco Rígido tipo IDE de 80,0GB 7200RPM
Placa Analógica Khomp Mod. KFXO-40 ou KFXO-80
Sistema Operacional Windows XP Pro instalado
Cvoz Informatec instalado (ou Solução Hoteleira)



Rua Clélia, 2.145 - t.: (11) 3868-6700
cep 05042-001 - São Paulo - SP
email: vendas@informatec-sp.com.br



Hardware e Software de Tarifação - Centrais de Voz - Servidor de Fax
www.informatec-sp.com.br



REQUISITOS MÍNIMOS

PC com processador Intel Core 2 Duo

- 2 GB RAM
- 80 GB HD
- placa de vídeo de 800x600 pixels
- interface ethernet
- 1 drive leitor e gravador de CD
- 2 interfaces seriais livres
- 1 porta USB livre
- IS - Pacote Office + Adobe Acrobat
- Modem (3Com ou US Robotics)
- Placa MULTISERIAL (somente se for utilizar mais de um canal de Fax - recomendamos Naxos)
- teclado / mouse / monitor colorido 800x600 pixels
- slots PCI livres para conexão das placas Dialogic
- Windows XP SP2 em português

Placa de Voz, analógica - recomendamos Dialogic (As placas Dialogic devem ser adquiridas de terceiros)

- 1 placa Dialogic modelo D/4PCIUF (para cada 4 canais analógicos)
- 1 CD com drivers Dialogic versão SR5.1.1 e Service Pack Su98



REQUISITOS DO PABX

Efetuar bilhetagem via:

- interface Ethernet ou interface Serial

Integrável a correio de voz externo via:

- interface Ethernet ou interface serial ou dígitos DTMF