



## SERVIDOR DE FAX INFORMATEC

O Servidor de Fax Informatec permite que os usuários das caixas postais do Correio de Voz ENVIEM faxes através da Central de Voz Informatec. Para enviar um fax, o usuário deve acessar a página web do Servidor de Fax, selecionar o arquivo a ser enviado, definir o destinatário (ou lista de destinatários) e solicitar o envio. O arquivo será convertido em formato de imagem (TIFF) e será enviado. Em caso de não-atendimento ou erro na transmissão, o sistema tentará novamente, com intervalo e número de tentativas configuradas pelo administrador.

### Características

- Integra-se aos documentos do pacote Office (envia RTF, Doc, planilhas Excel, PPT), além de arquivos PDF, por exemplo, os quais são enviados pelo browser ou anexados a uma mensagem de email e enviados pelo Servidor como um fax convencional
- Elimina o uso de máquina de Fax, papel, toner etc...
- Ativado a partir da instalação do correio de voz Cvoz Informatec



Página inicial do servidor de fax



Rua Clélia, 2.145 - t.: (11) 3868-6700  
 cep 05042-001 - São Paulo - SP  
 email: vendas@informatec-sp.com.br



Hardware e Software de Tarifação - Centrais de Voz - Servidor de Fax  
[www.informatec-sp.com.br](http://www.informatec-sp.com.br)




---

## REQUISITOS MÍNIMOS

---

PC com processador Intel Core 2 Duo

- 2 GB RAM
- 80 GB HD
- placa de vídeo de 800x600 pixels
- interface ethernet
- 1 drive leitor e gravador de CD
- 2 interfaces seriais livres
- 1 porta USB livre
- IS - Pacote Office + Adobe Acrobat
- Modem (3Com ou US Robotics)
- Placa MULTISERIAL (somente se for utilizar mais de um canal de Fax - recomendamos Naxos)
- teclado / mouse / monitor colorido 800x600 pixels
- slots PCI livres para conexão das placas Dialogic
- Windows XP SP2 em português

Placa de Voz, analógica - recomendamos Dialogic (As placas Dialogic devem ser adquiridas de terceiros)

- 1 placa Dialogic modelo D/4PCIUF (para cada 4 canais analógicos)
- 1 CD com drivers Dialogic versão SR5.1.1 e Service Pack Su98



## REQUISITOS DO PABX

Efetuar bilhetagem via:

- interface Ethernet ou interface Serial

Integrável a correio de voz externo via:

- interface Ethernet ou interface serial ou dígitos DTMF